Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:01

Link do produktu: https://sentronik.com.pl/scia-x-p-29.html



SCIA X

Cena brutto	**119,31 zł**
Cena netto	**97,00 zł**

Opis produktu

Max. czestotliwość przełączania	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Obudowa - prostopadłościan	40x40x110	40x40x110	40x40x110
Sposób montażu	patrz rys. tech.	patrz rys. tech.	patrz rys. tech.
Sposób podłączenia	przewód	przewód	przewód
Strefa działania	15 mm	20 mm	25 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne prostopadłościan 40x40x110.

PARAMETRY TECHNICZNE

Częstotliwość napięcia zasilania	45-65 Hz
Funkcja wyjściowa	Z lub R
Histereza przełączenia	<= 25% Sn
Napięcie zasilania	90-250 V
Pobór prądu bez wysterowania	<=3 mA
Powtarzalność przełączania	<= 5% Sn
Prąd obciążenia	10-200 mA
Prąd udarowy t<=20 ms / f<=1Hz	<= 1,5 A
Spadek napięcia	<=10 V
Stopień ochrony	IP 67
Temperatura pracy	od -25 do +70
Tolerancja strefy działania	+/- 10 %
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SCIA X: 15 RV (strefa działania 15 mm, rozłączający) , 15 ZV (strefa działania 15 mm, załączający) , 20 RV (strefa działania 20 mm, rozłączający) (+ 2,46 zł), 20 ZV (strefa działania 20 mm, załączający) (+ 2,46 zł)