

SCIA Y



Cena brutto	118,08 zł
Cena netto	96,00 zł

Opis produktu

Max. częstotliwość przełączania	300 hz	300 hz
Obudowa - prostopadłościan	30x30x90	30x30x90
Sposób montażu	patrz rys. tech.	patrz rys. tech.
Sposób podłączenia	przewód	przewód
Strefa działania	10 mm	15 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne prostopadłościan 30x30x90.

PARAMETRY TECHNICZNE

Częstotliwość napięcia zasilania	45-65 Hz
Funkcja wyjściowa	Z lub R
Histeresa przełączenia	<= 25% Sn
Napięcie zasilania	90-250 V
Pobór prądu bez wystawiania	<=3 mA
Powtarzalność przełączania	<= 5% Sn
Prąd obciążenia	10-200 mA
Prąd udarowy t<=20 ms / f<=1Hz	<= 1,5 A
Spadek napięcia	<=10 V
Stopień ochrony	IP 67
Temperatura pracy	od -25 do +70
Tolerancja strefy działania	+/- 10 %
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

24 V: tak (+ 12,30 zł), nie
SCIA Y: 10 RV (strefa działania 10 mm, rozłączający) , 10 ZV (strefa działania 10 mm, załączający) , 15 RV (strefa działania 15 mm, rozłączający) , 15 ZV (strefa działania 15 mm, załączający)