



SCID 15

Cena brutto	110,70 zł
Cena netto	90,00 zł

Opis produktu

Obudowa tulejowa	M 30 x 1,5
Sposób montażu	nieosłonięty
Sposób podłączenia	Przewód 2mb 3x0,34 lub 3x0,5
Strefa działania	15 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne; na zamówienie mosiądz chromowany średnica 30 mm długość całkowita 80 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Funkcja wyjściowa	Z lub R
Histereza przełączenia	<=10% Sn
Max. częstotliwość przełączania	100 Hz
Max. prąd obciążenia	200mA
Napięcie zasilania	od 10 do 30V lub 5V
Pobór prądu bez wystawiania	<=15 mA
Powtarzalność przełączania	<=5% Sn
Rezystancja wyjściowa	4,7 kohm
Spadek napięcia	<=1,5V
Stopień ochrony	IP 67
Stromość narastania nap. wyj.	>=1V/us
Temperatura pracy	od -25°C do +70°C
Tętnienie napięcia zasilania	<= 10 %
Tolerancja strefy działania	+/- 10%
Typ wyjścia	PNP lub NPN
Udary	b _{max} <=30g t=11ms
Wibracje	f<=55 Hz a _{max} =1mm
Wskaźnik sygnalizacji LED	tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SCID 15: RVN (rozłączający, LED, NPN) , RVP (rozłączający, LED, PNP) , ZVN (załączający, LED, NPN) , ZVP (disconnecting, LED, PNP)
strefa działania: 15 mm
obudowa: metalowa (+ 7,38 zł), plastikowa
konektor: tak (+ 12,30 zł), nie