



# SCID Q

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 129,15 zł |
| Cena netto  | 105,00 zł |

## Opis produktu

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Obudowa            | Q                  |
| Sposób podłączenia | przewód / konektor |
| Strefa działania   | szczelina 4 mm     |

**Obudowa: aluminium anodowane w zależności od modelu czujnika szczelinowego.**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>     |                                |
| Funkcja wyjściowa               | Z lub R                        |
| Histeresa przełączenia          | <=10% Sn                       |
| Max. częstotliwość przełączania | 800 Hz                         |
| Max. prąd obciążenia            | 200mA                          |
| Napięcie zasilania              | od 10 do 30V lub 5V            |
| Pobór prądu bez wysterowania    | <=15 mA                        |
| Powtarzalność przełączania      | <=5% Sn                        |
| Rezystancja wyjściowa           | 4,7 kohm                       |
| Spadek napięcia                 | <=1,5V                         |
| Stopień ochrony                 | IP 67                          |
| Stromość narastania nap. wyj.   | >=1V/us                        |
| Temperatura pracy               | od -25°C do +70°C              |
| Tętnienie napięcia zasilania    | <= 10 %                        |
| Tolerancja strefy działania     | +/- 10%                        |
| Typ wyjścia                     | PNP lub NPN                    |
| Udary                           | b <sub>max</sub> <=30g t=11ms  |
| Wibracje                        | f<=55 Hz a <sub>max</sub> =1mm |
| Wskaźnik sygnalizacji LED       | tak                            |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciove | tak                            |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SCID Q:** RN (rozłączający, NPN) , RP (rozłączający, PNP) , ZN (załączający, NPN) , ZP (załączający, PNP)  
**strefa działania:** szczelina 4 mm