

SCID X



Cena brutto	114,39 zł
Cena netto	93,00 zł
Numer katalogowy	SCIDX

Opis produktu

Obudowa - prostopadłościan	40x40x110	40x40x110	40x40x110
Sposób montażu	patrz rys. tech.	patrz rys. tech.	patrz rys. tech.
Sposób podłączenia	przewód	przewód	przewód
Strefa działania	15 mm	20 mm	25 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne prostopadłościan 40x40x110.

PARAMETRY TECHNICZNE			
Funkcja wyjściowa		Z lub R	
Histeresa przełączenia		<=10% Sn	
Max. częstotliwość przełączania	300 Hz	300 Hz	300 Hz
Max. prąd obciążenia		200mA	
Napięcie zasilania		od 10 do 30V lub 5V	
Pobór prądu bez wystawiania		<=15 mA	
Powtarzalność przełączania		<=5% Sn	
Rezystancja wyjściowa		4,7 kohm	
Spadek napięcia		<=1,5V	
Stopień ochrony		IP 67	
Stromość narastania nap. wyj.		>=1V/us	
Temperatura pracy		od -25°C do +70°C	
Tętnienie napięcia zasilania		<= 10 %	
Tolerancja strefy działania		+/- 10%	
Typ wyjścia		PNP lub NPN	
Udary		b _{max} <=30g t=11ms	
Wibracje		f<=55 Hz a _{max} =1mm	
Wskaźnik sygnalizacji LED		tak	
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe		tak	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- strefa działania:** 15 mm , 20 mm , 25 mm
obudowa: plastikowa
konektor: tak , nie
funkcja wyjściowa: Z załączający (NO) , R rozłączny (NC) , ZR