Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:54

Link do produktu: https://sentronik.com.pl/scid-y-p-28.html



SCID Y

Cena brutto	**105,78 zł**
Cena netto	**86,00 zł**
Numer katalogowy	**SCIDY**

Opis produktu

Obudowa - prostopadłościan	30x30x90	30x30x90
Sposób montażu	patrz rys. tech.	patrz rys. tech.
Sposób podłączenia	przewód	przewód
Strefa działania	10 mm	15 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne prostopadłościan 30x30x90.

PARAMETRY TECHNICZNE		
Funkcja wyjściowa	Z lub R	
Histereza przełączenia	<=10% Sn	
Max. czestotliwość przełączania	300 Hz	300 Hz
Max. prąd obciążenia	200mA	
Napięcie zasilania	od 10 do 30V lub 5V	
Pobór prądu bez wysterowania	<=15 mA	
Powtarzalność przełączania	<=5% Sn	
Rezystancja wyjściowa	4,7 kohm	
Spadek napięcia	<=1,5V	
Stopień ochrony	IP 67	
Stromość narastania nap. wyj.	>=1V/us	
Temperatura pracy	od -25^{O}C do +70^{O}C	
Tętnienie napięcia zasilania	<= 10 %	
Tolerancja strefy działania	+/- 10%	
Typ wyjścia	PNP lub NPN	
Udary	b_{max}<=30g t=11ms	
Wibracje	f<=55 Hz a_{max}=1mm	
Wskaźnik sygnalizacji LED	tak	
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 10 mm , 15 mm
obudowa: plastikowa
polaryzacja (pnp lub npn): n , p
funkcja wyjściowa: Z załączający (NO) , R rozłączny (NC)