Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:22

Link do produktu: https://sentronik.com.pl/scim-1-m8-p-43.html



SCIM 1 M8

Cena brutto	**110,70 zł**
Cena netto	**90,00 zł**

Opis produktu

Obudowa tulejowa	M 8	M 8
Sposób montażu	osłonięty	osłonięty
Sposób podłączenia	przewód	konektor
Strefa działania	1 mm	1 mm

Obudowa: mosiądz chromowany lub niklowany.

PARAMETRY TECHNICZNE

Funkcja wyjściowa	Z lub R	
Histereza przełączenia	<=10% Sn	
Max. czestotliwość przełączania	200 Hz	200 Hz
Max. prąd obciążenia	200mA	
Napięcie zasilania	od 10 do 30V lub 5V	
Pobór prądu bez wysterowania	<=15 mA	
Powtarzalność przełączania	<=5% Sn	
Rezystancja wyjściowa	4,7 kohm	
Spadek napięcia	<=1,5V	
Stopień ochrony	IP 67	
Stromość narastania nap. wyj.	>=1V/us	
Temperatura pracy	od -25^{O}C do +70^{O}C	
Tętnienie napięcia zasilania	<= 10 %	
Tolerancja strefy działania	+/- 10%	
Typ wyjścia	PNP lub NPN	
Udary	b_{max}<=30g t=11ms	
Wibracje	f<=55 Hz a_{max}=1mm	
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie	
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 1 mm
obudowa: metalowa
konektor: tak (+ 12,30 zł), nie
SCIM 1 M8: RN (rozłączający, NPN) , RP (rozłączający, PNP) , RVN (rozłączający, LED, NPN) (+ 3,69 zł), RVP (rozłączający, LED, PNP) (+ 3,69 zł), ZN (załączający, NPN) , ZP (załączający, PNP) , ZVN (załączający, LED, NPN) (+ 3,69 zł), ZVP (załączający, LED, PNP) (+ 3,69 zł)