

SCIM 10



Cena brutto	103,32 zł
Cena netto	84,00 zł

Opis produktu

Obudowa tulejowa	M 30x1,5	M 30x1,5
Sposób montażu	osłonięty	osłonięty
Sposób podłączenia	przewód	konektor
Strefa działania	10mm	10mm

Obudowa: tworzywo sztuczne; na zamówienie mosiądz chromowany średnica 30mm dł.całkowita 45mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Funkcja wyjściowa	Z lub R		
Histereza przełączenia	<=10% Sn		
Masa	ok. 200g		
Max. częstotliwość przełączania	250Hz		250Hz
Max. prąd obciążenia	200mA		
Napięcie zasilania	od 10 do 30V lub 5V		
Pobór prądu bez wystawiania	<=15 mA		
Powtarzalność przełączania	<=5% Sn		
Rezystancja wyjściowa	4,7 kohm		
Spadek napięcia	<=1,5V		
Stopień ochrony	IP 67		
Stromość narastania nap. wyj.	>=1V/us		
Temperatura pracy	od -25°C do +70°C		
Tętnienie napięcia zasilania	<= 10 %		
Tolerancja strefy działania	+/- 10%		
Typ wyjścia	PNP lub NPN		
Udary	b _{max} <=30g t=11ms		
Wibracje	f<=55 Hz a _{max} =1mm		
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie		
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 10 mm
obudowa: metalowa , plastikowa
konektor: tak (+ 12,30 zł), nie
SCIM 10: RVN (rozłączający, LED, NPN) , RVP (rozłączający, LED, PNP) , ZVN (załączający, LED, NPN) , ZVP (załączający, LED, PNP)