

SCIM 2



Cena brutto	102,09 zł
Cena netto	83,00 zł

Opis produktu

Obudowa tulejowa	M12x1	M12x1
Sposób montażu	osłonięty	osłonięty
Sposób podłączenia	przewód 3x0,14 lub 3x0,34	konektor M 12 lub M 8
Strefa działania	2 mm	2 mm

Obudowa: mosiądz chromowany lub niklowany średnica 12mm dł.całkowita 32mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Funkcja wyjściowa	Z lub R
Histereza przełączenia	<=10% Sn
Max. częstotliwość przełączania	1000 Hz
Max. prąd obciążenia	200mA
Napięcie zasilania	od 10 do 30V lub 5V
Pobór prądu bez wystawiania	<=15 mA
Powtarzalność przełączania	<=5% Sn
Rezystancja wyjściowa	4,7 kohm
Spadek napięcia	<=1,5V
Stopień ochrony	IP 67
Stromość narastania nap. wyj.	>=1V/us
Temperatura pracy	od -25°C do +70°C
Tętnienie napięcia zasilania	<= 10 %
Tolerancja strefy działania	+/- 10%
Typ wyjścia	PNP lub NPN
Udary	b _{max} <=30g t=11ms
Wibracje	f<=55 Hz a _{max} =1mm
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 2 mm
obudowa: metalowa
konektor: tak (+ 12,30 zł), nie
SCIM 2: RN (rozłączający, NPN) , RP (rozłączający, PNP) , RVN (rozłączający, LED, NPN) (+ 3,69 zł) , RVP (rozłączający, LED, PNP) (+ 3,69 zł) , ZN (załączający, NPN) , ZP (załączający, PNP) , ZVN (załączający, LED, NPN) (+ 3,69 zł) , ZVP (załączający, LED, PNP) (+ 3,69 zł)