

SCIM 5



Cena brutto	108,24 zł
Cena netto	88,00 zł

Opis produktu

Obudowa tulejowa	M18x1	M18x1
Sposób montażu	osłonięty	osłonięty
Sposób podłączenia	przewód 3x0,34 lub 3x0,5	konektor M 12 lub M 8
Strefa działania	5mm	5mm

Obudowa: mosiądz chromowany lub niklowany średnica 18mm dł.całkowita 50mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Funkcja wyjściowa	Z lub R
Histereza przełączenia	$\leq 10\% S_n$
Max. częstotliwość przełączania	500Hz
Max. prąd obciążenia	200mA
Napięcie zasilania	od 10 do 30V lub 5V
Pobór prądu bez wysterowania	$\leq 15\text{ mA}$
Powtarzalność przełączania	$\leq 5\% S_n$
Rezystancja wyjściowa	4,7 kohm
Spadek napięcia	$\leq 1,5V$
Stopień ochrony	IP 67
Stromość narastania nap. wyj.	$\geq 1V/\mu s$
Temperatura pracy	od $-25^{\circ}C$ do $+70^{\circ}C$
Tętnienie napięcia zasilania	$\leq 10\%$
Tolerancja strefy działania	$\pm 10\%$
Typ wyjścia	PNP lub NPN
Udary	$b_{max} \leq 30g$ $t=11ms$
Wibracje	$f \leq 55\text{ Hz}$ $a_{max}=1mm$
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 5 mm
obudowa: metalowa , plastikowa
konektor: tak (+ 12,30 zł), nie
SCIM 5: RVN (disconnecting, LED, NPN) , RVP (rozłączający, LED, PNP) , ZVN (connecting, LED, NPN) , ZVP (załączający, LED,

PNP)