

SCPA 10

Cena brutto **147,60 zł**Cena netto **120,00 zł**

Opis produktu

Czas opóźnienia zadziałania	brak	tak
Obudowa tulejowa	M 18 x 1	M 18 x 1
Sposób montażu	nieosłonięty	nieosłonięty
Sposób podłączenia	Przewód 2mb (3x 0,5 mm ²) PVC	
Strefa działania	1 do 10 mm	1 do 10 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne, a na zamówienie mosiądz chromowany, średnica 18mm dł. całkowita 81mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Funkcja wyjściowa	Z lub R	
Histeresa przełączenia		
Max. częstotliwość przełączania	10 Hz	10 Hz
Napięcie zasilania	90-250 V	
Pobór prądu bez wysterowania		
Powtarzalność strefy działania	+/- 0,1 mm	
Prąd obciążenia	10-200 mA	
Prąd udarowy t		
Spadek napięcia		
Stopień ochrony	IP 67	
Temperatura pracy	od -25°C do +70°C	
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie	
Współczynnik temperaturowy 0-60°C		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 1 do 10 mm

SCPA 10: RO (rozłączający, z opóźnieniem) , RV (rozłączający, z diodą LED) , RVO (rozłączający, z opóźnieniem, z diodą) , ZO (załączający, z opóźnieniem) , ZV (załączający, z diodą) , ZVO (załączający, z opóźnieniem, z diodą)