



SCPA 10 TR

Cena brutto **202,95 zł**

Cena netto **165,00 zł**

Opis produktu

Czas opóźnienia zadziałania	brak	tak
Obudowa tulejowa	M 18 x 1	M 18 x 1
Sposób montażu	nieosłonięty	nieosłonięty
Sposób podłączenia	Przewód 2mb (3x 0,5 mm2) PVC	
Strefa działania	1 do 10 mm	1 do 10 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne, a na zamówienie mosiądz chromowany, średnica 18mm dł.całkowita 81mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Funkcja wyjściowa	Z lub R	
Histeresa przełączenia	<= 25% Sn	
Max. częstotliwość przełączania	10 Hz	10 Hz
Napięcie zasilania	90-250 V	
Pobór prądu bez występowania	<= 3 mA	<= 3 mA
Powtarzalność strefy działania	+/- 0,1 mm	
Prąd obciążenia	10-200 mA	
Prąd udarowy t<=20 ms / f<=1Hz	<= 1 A	
Spadek napięcia	<=10 V	
Stopień ochrony	IP 67	
Temperatura pracy	od -25°C do +70°C	
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie	
Współczynnik temperaturowy 0-60°C	< 15% Sn	
Regulacja czasowa	1 sec - 4.5 min	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 1 do 10 mm
SCPA 10 TR: RVO (rozłączający, z opóźnieniem, z diodą) , ZVO (załączający, z opóźnieniem, z diodą)