



SCPA 25

Cena brutto	159,90 zł
Cena netto	130,00 zł

Opis produktu

Czas opóźnienia zadziałania	brak	tak	reg.od 0do 4min
Obudowa tulejowa	M 30 x 1,5	M 30 x 1,5	M 30 x 1.5
Sposób montażu	nieosłonięty	nieosłonięty	nieosłonięty
Sposób podłączenia	Przewód 2mb (3x 0,5 mm2) PVC		
Strefa działania	5 do 25 mm	5 do 25 mm	5 do 25 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne, na zamówienie mosiądz chromowany, średnica 30mm dł.całkowita 85mm.

PARAMETRY TECHNICZNE			
Funkcja wyjściowa	Z lub R		
Histereza przełączenia	<= 25% Sn		
Max. częstotliwość przełączania	10 Hz	10 Hz	10 HZ
Napięcie zasilania	90-250 V		
Pobór prądu bez wysterowania	<= 3 mA	<= 3 mA	<=3mA
Powtarzalność strefy działania	+/- 0,1 mm		
Prąd obciążenia	10-200 mA		
Prąd udarowy t<=20 ms / f<=1Hz	<= 1 A		
Spadek napięcia	<=10 V		
Stopień ochrony	IP 67		
Temperatura pracy	od -25°C do +70°C		
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie		
Współczynnik temperaturowy 0-60°C	< 15% Sn		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 5 do 25 mm
SCPA 25: RO (rozłączający, z opóźnieniem) , RV (rozłączający, z diodą LED) , RVO (rozłączający, z opóźnieniem, z diodą) , ZO (załączający, z opóźnieniem) , ZV (załączający, z diodą) , ZVO (załączający, z opóźnieniem, z diodą)