Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:32

Link do produktu: https://sentronik.com.pl/scpa-25-tr-p-41.html



SCPA 25 TR

Cena brutto	**209,10 zł**
Cena netto	**170,00 zł**

Opis produktu

Czas opóźnienia	0,5 sec - 4.5 min
Obudowa tulejowa	M 30 x 1.5
Sposób montażu	nieosłonięty
Sposób podłączenia	Przewód 2mb (3x 0,5 mm2) PVC
Strefa działania	5 - 25 mm

Obudowa: A24 plastik / mosiądz chromowany, dł. 82mm średnica 30mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Funkcja wyjściowa	Z lub R
Histereza przełączenia	<= 25% Sn
Napięcie zasilania	90-250 V
Powtarzalność strefy działania	+/- 0,1 mm
Prąd obciążenia	5-200 mA
Prąd udarowy t<=20 ms / f<=1Hz	<= 1 A
Regulacja czasowa	1 sec - 4.5 min
Spadek napięcia	<=10 V
Stopień ochrony	IP 67
Temperatura pracy	od -25^{O}C do +70^{O}C
Wskaźnik sygnalizacji LED	opcjonalnie
Współczynnik temperaturowy 0-60^{O}C	< 15% Sn

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 5 do 25 mm
SCPA 25 TR: RVO (rozłączający, z opóźnieniem, z diodą) , ZVO (załączający, z opóźnieniem, z diodą)