

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 10:53

Link do produktu: <https://sentronik.com.pl/scpd-10-p-3.html>



SCPD 10

Cena brutto **158,67 zł**

Cena netto **129,00 zł**

Opis produktu

Czas opóźnienia zadziałania	brak	tak
Obudowa tulejowa	M 18x1	M 18x1
Sposób montażu	nieosłonięty	nieosłonięty
Sposób podłączenia	Przewód 2mb (3x 0,5 mm2) PVC	
Strefa działania regulowana	1 do 10mm	1 do 10mm

Obudowa: tworzywo sztuczne, a na zamówienie mosiądz chromowany, średnica 18mm dł.całkowita 81mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Funkcja wyjściowa	Z lub R	
Histeresa przełączenia	<= 25% Sn	
Max. częstotliwość przełączania	200 Hz	
Max. prąd obciążenia	200 mA	
Napięcie zasilania	10-30 V	
Pobór prądu bez wystawiania	<=3 mA	
Powtarzalność strefy działania	+/- 0,1 mm	
Rezystancja wyjściowa	4,7 kohm	
Spadek napięcia	<=1,5V	
Stopień ochrony	IP 67	
Temperatura pracy	od -25°C do +70°C	
Tętnienie napięcia zasilania	<=10%	
Typ wyjścia	NPN lub PNP	
Wskaźnik sygnalizacji LED	tak	tak
Współczynnik temperaturowy 0-60°C	< 15% Sn	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strefa działania: 1 do 10 mm

SCPD 10: RVN (rozłączający, LED, NPN) , RVNO (rozłączający, LED, z opóźnieniem, NPN) , RVP (rozłączający, LED, PNP) , RVPO (rozłączający, LED, z opóźnieniem, PNP) , ZVN (załączający, LED, NPN) , ZVNO (załączający, LED, z opóźnieniem, NPN) , ZVP (załączający, LED, PNP) , ZVPO (załączający, LED, z opóźnieniem, PNP)